

Conteneurs matériaux galvanisé à chaud & ISOLES combinaisons

livraison sur site (*camion, camion grue*) en France, Belgique et Luxembourg ☐ !!!

Pour former des grandes espaces de stockage. Isolation par laine minérale de 40 mm. Paroi intérieure en acier galvanisé à chaud inclus un coating en polyester.



Profils et plaques en trapèze galvanisés à chaud. En version standard, ils sont munis d'une porte à 1 battant de 1300 x 1996 mm, avec une fermeture à 3 points. Moyennant un supplément, nous livrons une porte à 2 battants de 1940 x 1996 mm. Les portes peuvent être installées dans toutes les parois du conteneur. Le sol se compose d'une plaque OSB avec des poutres transversales permettant une charge de 500 kg par m².



Le toit est accesible et supporte une charge de 125 kg par m2. Le drainage s'effectue via des gouttières dans le toit.



Types / Dimensions

MCLI 302 - 2985 x 4710 x 2196 mm

MCLI 303 - 2985 x 7050 x 2196 mm

MCLI 402 - 4020 x 4710 x 2196 mm

MCLI 403 - 4020 x 7050 x 2216 mm

MCLI 502 - 5055 x 4710 x 2216 mm

MCLI 503 - 5055 x 7050 x 2216 mm

